

RÉFRIGÉRATEUR

RF318BWE1

Combiné 60 cm

Total No-frost

318L • Inverter • Classe E

Affichage Digital



Inverter


Économisez jusqu'à 15 %* d'énergie, gestion précise de la température, silence et fiabilité.

*Comparé à un réfrigérateur TCL conventionnel sans inverter




Total no frost

Froid ventilé intégral : un froid homogène et sans givre. Conservation optimale des aliments et stop à la corvée du dégivrage !



Balcon flexible

Utilisation efficace de l'espace



Clayette réglable

Clayette réglable en hauteur pour organiser l'espace de stockage selon vos besoins




Commande électronique (intérieure)

Contrôle électronique : compresseur piloté par un microprocesseur couplé aux capteurs thermiques. Précision des températures et optimisation de la consommation




Éclairage LED

Éclairage LED économe en énergie et durable tout en assurant une visibilité parfaite



Power cool & freeze

Pour un retour rapide à la température optimale de refroidissement/congélation



Porte réversible

Installation personnalisable : porte réversible, possibilité d'inverser le sens d'ouverture

RÉFRIGÉRATEUR

RF318BWE1

Combiné 60 cm

Total No-frost

318L • Inverter • Classe E

Affichage Digital



CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité nette totale de stockage	318
Capacité du réfrigérateur (L.)	219
Capacité du congélateur (L.)	99
Incl. Congélateur ****	-
Incl. Congélateur ***	/
Incl. Congélateur **	/
Réserve d'eau fraîche	Non
Compresseur	Inverter

PERFORMANCE

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie (kWh / an)	229
Capacité de congélation (Kg / 24h)	6
Autonomie en cas de coupure de courant (en h)	9
Niveau sonore (dBA)	37
Classe climatique	SN-N-ST-T: 10°-43°
Système de répartition du froid	Multi-Airflow
Type de commandes	Contrôle électronique
Eco Mode	Non
Affichage	Affichage numérique à commande tactile

DESCRIPTION

Couleur principale	Blanc
Type de poignée	Encastrée
Couleur intérieure	Gris clair
Décorations intérieures	Non
Finition de la colonne MultiAirflow	Multi Air Flow

INSTALLATION

Dimensions nettes (LxPxH) mm	595*630*1850
Porte réversible	Oui
Pieds réglables	Oui - 2 à l'avant
Roulettes	Oui - 2
Condenseur	Intérieur

SÉCURITÉ

Alarme porte ouverte	Non
Alerte température Congélateur	Non
Fonction antibactérienne	Non
Sécurité enfant	Non

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Plage de températures	2~8°C
Type et position d'éclairage	LED- Plafonnier
Clayettes	3/ Verre
Balconnets	4
Compartment fruits et légumes	1
Couvercle tiroir fruits et légumes	1/ Verre
Bac(s) à œufs	Oui - 6 Œufs
Mode vacances	Non
Fonction refroidissement rapide	Oui

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Plage de températures	-15~-22°C
Organisation de rangement	3 tiroirs
Fonction de congélation rapide	Oui
Accessoire Fabrique de glaçons	Bac à glaçons

TECHNIQUE

Certification de sécurité	EMC CE
Certification énergétique	ERP
Matériau de la cavité intérieure	HIPS
Fluide réfrigérant / Charge (g)	R600a/42g
Tension / Fréquence	220~240V/50Hz
Classe énergétique (2010/30/CE)	1.1
Puissance de dégivrage (W)	180
Puissance de la lampe (W)	1.5

LOGISTIQUE & DIVERS

EAN	8720568104614
Poids (produit / emballé) kg	60/68
Produit emballé - Dimensions (L * P * H) mm	650*685*1929