

**Filtrez l'air efficacement et rapidement**

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

Bénéfices et Caractéristiques**Gardez l'air de votre cuisine propre grâce à son puissant moteur**

Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.




- Série 600
- Groupe filtrant
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses : 4
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.7 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Longue durée et excellente luminosité

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.

**Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine**

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

**Commandes électriques : les saveurs au bout du doigt**

Notre commande électronique intuitive vous permet d'ajuster facilement tous les réglages de votre hotte depuis un seul endroit.

Spécifications techniques

| | | | |
|--|------------------|---|---------------|
| Consommation énergétique annuelle (KWh/an) | 97.7 | Dimensions H / L / P (mm) | 245/700/285 |
| Classe d'efficacité énergétique* | C | Diamètre de la buse (mm) | 150 |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 15.3 | Puissance moteur absorbée (W) | 210 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | D | Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) | 50 |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt | 40.2985074626866 | Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm) | 65 |
| Classe d'efficacité lumineuse | A | Volts | 220-240 |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 75.1 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C | Longueur du câble (m) | 1 |
| Débit d'air (m ³ /h) vitesse mini/maxi | 295/600 | Livré avec prise | Oui |
| Niveau sonore (dB) mini/maxi | 49/63 | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 370x805x340 |
| Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) | 280 | Poids brut/net (kg) | 9.4 / 8 |
| Pression maximale (Pa) | 440 | Livré | Sans fût |
| Couleur | Inox | Pays de fabrication | Pologne |
| Couleur façade | Gris | PNC | 942 022 068 |
| Filtre à charbon (statut) | 2, Inclus | Code EAN | 7332543614752 |
| Référence du filtre à charbon | ECFB02 | | |
| Référence du filtre à charbon longue durée | ECFBLL01 | | |

PSGBCH180DE0000E

